

SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

		PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz			
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER PMEC PT4/H 1000			DATUM / DATE / DATUM 2022-11-25		
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG Proudový transformátor 1 : 1000 Current-transformer 1 : 1000 Stromwandler 1 : 1000					
ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)					
				a 22,0 max mm b 33,0 max mm c 30,2 ±0,2 mm d 20,1 ±0,2 mm e 10 typ mm f 3,0 ±0,5 mm g mm φ 0,8 x 0,8 typ mm	
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN					
SEKUNDÁRNÍ VINUTÍ SECONDARY WINDING SEKUNDÄRE WICKLUNG		N_s	1000	± 10	
		DC, 25 °C	R_s	18,4	Ω typ
		50 Hz, 1V, 25 °C	L_s	5	H min
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ / EMPFOHLENE LAST / RECOMMENDED LOAD		R_L	18	Ω	
PŘEVOD ÜBERTRAGUNG RATIO		18 Ω , 50 Hz, 0,2 ÷ 400 A, 25 °C	U_s/I_p	0,018	V/A typ
		100 Ω , 50 Hz, 1 ÷ 100 A, 25 °C	U_s/I_p	0,1	V/A typ
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN					SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT
JÁDRO CORE KERN	FeSi3	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21		
POUZDRO CASE GEHÄUSE	UL94V-0	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG	4000 V_{ef}, 50 Hz		
ZALITÍ RESIN VERGUß	UL94V-0	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG	250 V_{ef}, 50 Hz		
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR			
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	50 MΩ, 500 V_{DC}		

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.